



# CorePro LED Kerzen- und Tropfenlampenform

## CorePro lustre ND 5-40W E14 840 P45 FR

Markenqualität zum Einstiegspreis. Die CorePro LED Kerzen- und Tropfenformlampen wurde als Ersatz für Glühlampen entwickelt. Sie eignet sich für Leuchten mit E14-Fassung und wirkt auch in Kronleuchtern überaus attraktiv. LED-Lampen erlauben erhebliche Energieeinsparungen und sind mit deutlich geringeren Wartungskosten verbunden.

### Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Sockel	E14 [E14]
Nennlebensdauer	15.000 Stunde(n)
Schaltzyklus	50.000
Beleuchtungstechnologie	LED
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere
CE-Zeichen	Ja
EU RoHS-konform	Ja

Lichttechnische Daten	
Farbcode	840 [CCT of 4000K]
Lichtstrom	470 lm
Lichtfarbe	Kaltweiß (CW)
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom.)	4000 K
Nennlichtausbeute (nom.)	94,00 lm/W
Farbkonsistenz	<6
Farbwiedergabeindex (CRI)	80

Betrieb und Elektrik	
Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
Flackerwert (PstLM)	1
Stroboskopeffektwert (SVM)	0,4
Photobiologische Sicherheit gemäß EN 62471	RG1

Betrieb und Elektrik	
Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Energieverbrauch	5 W
Lampenstrom (Nom)	44 mA
Äquivalente Leistung	40 W
Startzeit (Nom)	0,5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0,5 s
Leistungsfaktor (Bruchteil)	0,51
Spannung (Nom)	220-240 V

# CorePro LED Kerzen- und Tropfenlampenform

## Temperatur

Gehäusetemperatur (Nom)	81 °C
-------------------------	-------

## Lichtregelung und Dimmen

Dimmbar	Nein
---------	------

## Mechanik und Gehäuse

Kolbenausführung	Matt
Kolbenform	P45 [P 45 mm]

## Genehmigung und Anwendung

Energieeffizienzklasse	F
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	5 kWh
EPREL Registrierungsnummer	453204
EyeComfort	Ja

## Produktdaten

Bestell-Produktname	CorePro lustre ND 5-40W E14 840 P45 FR
Gesamtbezeichnung des Produkts	CorePro lustre ND 5-40W E14 840 P45 FR
Gesamt-Produktcode	871951431268500
Bestellcode	31268500
Material-Nr. (12NC)	929002970002
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8719514312685
Zähler - Pakete pro Außenkarton	10
EAN Umverpackung	8719514312692

## Abmessungsskizzen

Product	D	C
CorePro lustre ND 5-40W E14 840 P45 FR	45 mm	88 mm


## Photometrische Daten

Spectral Power Distribution Colour - CorePro lustre ND 5-40W E14 840 P45 FR

Light Distribution Diagram - CorePro lustre ND 5-40W E14 840 P45 FR

# CorePro LED Kerzen-und Tropfenlampenform

## Photometrische Daten



Technical Parameters 43 Philips Lighting E.P.A. Page 117

General uniform lighting - CorePro lustre ND 5-40W E14 840 P45 FR

## Lebensdauer

Life Expectancy Diagram - CorePro lustre ND 5-40W E14 840 P45 FR

Lumen Maintenance Diagram - CorePro lustre ND 5-40W E14 840 P45 FR

