



Technische Daten Ledvance LED  
Highbay Flex Weiß 240W 44160lm 70d  
- 840 Kaltweiß | IP66 - 1-10V Dimmbar

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| Artikelnummer                           | 256344                          |
| EAN                                     | 4099854538797                   |
| Marke                                   | Ledvance                        |
| Herstellername                          | HIGH BAY FLEX 240W 70 ML 840 WT |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 5 Jahre                         |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 102000                          |

## Technische Informationen

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Technologie              | LED Integriert              |
| Ersetzt (Watt)           | 400                         |
| Watt                     | 240                         |
| Dimmbar                  | 1-10 v dimmbar              |
| Lampen Spannung (V)      | 220-240                     |
| Farbcode                 | 840 Kaltweiß                |
| Lichtfarbe (Kelvin)      | 4000 Kaltweiß               |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89 - Gute Farbwiedergabe |
| Helle Farbe              | Weiß                        |
| Farbsteuerung            | Einzelfarbe                 |
| Abstrahlwinkel (Grad)    | 70                          |
| Lichtstrom (Lumen)       | 44160                       |

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 184                      |
| Leistungsfaktor              | >0.95                    |
| Notfallbeleuchtung           | Optional: Notbeleuchtung |
| Produkttyp                   | LED HighBays             |

## Informationen zur Leuchte

|                    |   |
|--------------------|---|
| Befestigung        | Decke                                     |
| IP-Schutzklasse    | IP66 - vollständig wasser- und staubdicht |
| Prallschutz        | IK10 - 20 Joule                           |
| Betriebstemperatur | -30°C bis +50°C                           |
| Sockelfarbe        | Weiß                                      |
| Gehäuse            | Aluminium                                 |

## Maße

|             |     |
|-------------|-----|
| Länge (mm)  | 585 |
| Breite (mm) | 320 |
| Höhe (mm)   | 95  |

## Sensorinformationen

|           |             |
|-----------|-------------|
| Sensortyp | Kein Sensor |
|-----------|-------------|

## Warum BeleuchtungDirekt?

-  persönliche **Beratung**
-  **individuelle** Angebote
-  bis zu **7 Jahre Garantie**
-  **einfache** Retour