



Technische Daten Noxion LED  
Feuchtraumleuchte  
Gehäuse Poseidon V2.0 incl. 2x Noxion  
LED Röhre T8 Standard Output 19W  
2x2300lm - 830 Warmweiß | 150cm

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|   |  |
|---|--|
| Artikelnummer                           | 246785   |
| EAN                                     | 8719157045339  |
| Marke                                   | Noxion   |
| Herstellername                          | Noxion LED Waterproof Housing Poseidon V2.0 1500mm incl. 2x Noxion LEDtube T8 Standard 2x22W/830 |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 6 Jahre  |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 50000  |

## Technische Informationen

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Technologie              | Leuchte ohne Leuchtmittel   |
| Ersetzt (Watt)           | 2x58                        |
| Watt                     | 19                          |
| Lampen Spannung (V)      | 220-240                     |
| Dimmbar                  | Nicht dimmbar               |
| Helle Farbe              | Weiß                        |
| Farbcode                 | 830 Warmweiß                |
| Lichtfarbe (Kelvin)      | 3000 Warmweiß               |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89 - Gute Farbwiedergabe |
| Farbsteuerung            | Einzelfarbe                 |
| Lichtstrom (Lumen)       | 2300                        |

|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 104.5                      |
| Leistungsfaktor              | >0.70                      |
| Passend zum                  | G13                        |
| Inkl. Leuchtmittel           | Ja                         |
| Anzahl benötigter Lampen     | 2                          |
| Länge                        | 150cm                      |
| Produkttyp                   | Retrofit Feuchtraumleuchte |

## Informationen zur Leuchte

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Befestigung        | Oberflächenmontage            |
| Leuchtenverbindung | Screw [Schraubverbindung]     |
| Optikabdeckung     | PC (Polycarbonat)             |
| IP-Schutzklasse    | IP65 - staub- und wasserdicht |
| Prallschutz        | IK08 - 5 Joule                |
| Betriebstemperatur | -15°C bis +45°C               |
| Gehäuse            | PC (Polycarbonat)             |
| Sockelfarbe        | Grau                          |
| Farbe des Gehäuses | Grau                          |
| Notfallbeleuchtung | Keine Notbeleuchtung          |
| Produktserie       | Poseidon                      |

## Maße

|             |      |
|-------------|------|
| Länge (mm)  | 1562 |
| Breite (mm) | 103  |
| Höhe (mm)   | 71   |

## Sensorinformationen

Sensortyp

Kein Sensor

## Warum BeleuchtungDirekt?



persönliche **Beratung**



**individuelle** Angebote



bis zu **7 Jahre Garantie**



**einfache** Retour